

réf. 993 (Blanc) - réf. 994 (Jaune) - réf. 995 (Rouge) - réf. 996 (Bleu) -
réf. 997V (Vert) - réf. 997G (Gris) - réf. 997O (Orange) - réf. 997N (Noir)

TRAITVITE® PRÉCISION - PEINTURE DE MARQUAGE AÉROSOL - 750 ML



- Facile**
- Maniable.
 - Montage rapide sur chariot ou pistolet.

- Performant**
- Très fort pouvoir couvrant.
 - Peinture epoxy.
 - Résistance à l'abrasion exceptionnelle.

- Efficace**
- Séchage rapide.
 - Traçage sur multi supports.
 - Intérieur / Extérieur.



Précis
Définition de lignes parfaites.

- Respectueux**
- Normes environnementales.
 - Sans dérivé chloré, métaux lourds et plomb.

- Économique**
- Grande contenance des aérosols.
 - Excellente tenue des lignes dans le temps.

PRÉSENTATION

Les peintures en aérosol TraitVite® Précision présentent de nombreux avantages et sont idéales pour le marquage au sol dans les usines, entrepôts, parkings, terrains de sports, routes, etc. Elles permettent le traçage sur tous types de surfaces (métaux, bois, etc...) en intérieur ou extérieur.

Les applicateurs (pistolets ou chariots) assurent une définition des lignes parfaites.

MÉTIER CONCERNÉ



Vidéo de présentation

TRAITVITE® PRÉCISION - PEINTURE DE MARQUAGE AÉROSOL - 750 ML



Les peintures en aérosol TraitVite®
Précision permettent le marquage au sol
dans les usines, entrepôts, parkings, etc.

INFORMATIONS PRODUITS

Références

réf. 993 : Aérosol Blanc
réf. 994 : Aérosol Jaune
réf. 995 : Aérosol Rouge
réf. 996 : Aérosol Bleu
réf. 997V : Aérosol Vert
réf. 997G : Aérosol Gris
réf. 997O : Aérosol Orange
réf. 997N : Aérosol Noir

Précautions d'emploi

Utilisation en hiver: la bombe doit être à température 15-20°.
Ne pas stocker dans le véhicule au froid.
Température au sol minimum 5°.

Dimensions

réf. 993 - 994 - 995 - 996 - 997V - 997G - 997O - 997N :
L : 6,5 cm x **l** : 6,5 cm x **h** : 34 cm

Poids

réf. 993 - 994 - 995 - 996 - 997V - 997G - 997O - 997N :
0,96 kg

Conditionnement standard (non déconditionnable)

réf. 993 - 994 - 995 - 996 - 997V - 997G - 997O - 997N :
Carton de 6



DURABILITÉ

Dure 60% plus longtemps que les meilleurs concurrents
grâce à sa formule unique à base
de résine époxy.

Résultats du test ASTM D4060-95 « Taber Abraser »
(Laboratoire Leeds certifié ISO 9001) :



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Références

réf. 998 - Pistolet applicateur
Pour les petits marquages au sol
et les pochoirs.



réf. 1000 - Chariot applicateur
Le chariot TraitVite® Précision
est entièrement réglable et
spécialement conçu pour être
utilisé avec la gamme de peintures
ROCOL.



réf. 993



réf. 994



réf. 995



réf. 996



réf. 997G



réf. 997N



réf. 997O



réf. 997V



H222 - Aérosol extrêmement inflammable. ;
H229 - Récipient sous pression ; peut éclater sous l'effet de la chaleur.



Inflammable

